



Appareils de désinfection UV-C 254nm elfo (Made in Europe)

Modèle	Désinfection UV-C de l'air : indirect		Désinfection UV-C combinés : direct & indirect		Pied	Pied+Roulettes	Filtre	Externe
	LBP-4	LBP-4W	LBPD-4	LBPD-4W	B66	B66W	carbone	PIR sensor
Code de commande	A326	A328	A330	A332PIR	A333	A333W	A334	A337
Nombre de lampes UV-C	4x 36W		4x 36W + 30W					
Lampvermogen Directe straling	144 W (4x TUV PL-L36W/4P)		144 W (4x TUV PL-L36W/4P)					
Lampvermogen Indirect straling	-		30W (1x HNS30 W G13)					
UV-C 254nm Puissance radiante indirecte	48 W		48 W					
UV-C 254 nm Puissance radiante directe	-		12 W					
Durée de vie des lampes UV-C	9000 h		9000 h					
Culot de lampe	2G11		2G11 + G13					
Ballast électronique	Oui		Oui					
Commande à distance ON/OFF	Oui		Oui					
Écran numérique à LED	-	Oui	-	Oui				
Détecteur de mouvement PIR pour rayonnement direct	-		-					
Détecteur de mouvement pour rayonnement direct	-		-					
Programmation du temps de fonctionnement : allumé de 5 min à 12 h ou en permanence	-		-		Le nombre doit être spécifié au moment de la commande d'un appareil LBP & LBPD			
	-		-					
Sélection de la durée de fonctionnement à l'aide du clavier	-	Oui	-	Oui				
Sélection de la durée de fonctionnement via la télécommande	-	Oui	-	Oui				
Temps de fonctionnement des lampes indirectes	-	Oui	-	Oui				
Temps de fonctionnement des lampes directes	-	Oui	-	Oui				
Compteur de mise en marche	-	Oui	-	Oui				
Compte à rebours du temps de fonctionnement sélectionné (down)	-	Oui	-	Oui				
Heures en service actuel en cas de fonctionnement continu	-	Oui	-	Oui				
Remise à jour du compteur d'heures de fonctionnement lors du remplacement des lampes	-	Oui	-	Oui				
Précision du temps de fonctionnement	-	0,50%	-	0,50%				
Volume sonore	~34dB		~34dB					
Aération	~70m3/h		~70m3/h					
Volume de désinfection (indirect)	120m3		120m3					
Filtre à carbone remplaçable	Oui		Oui					
Support mural inclus	Oui		Oui					
Peut être monté sur un pied B66 (OPTION)	Oui		Oui					
Classification IP	IP 20		IP 20					
Puissance	144 W	145 W	176 W	177 W				
Tension d'alimentation	220-240V AC		220-240V AC					Bat. C
Dimensions (mm)	189x133x1116		252x133x1116		Pied 693x70x70 Plaque de base 350x250x3	Pied 693x70x70 Plaque de base 350x250x3	110x120	
Poids	6,85 Kg	6,9 Kg	7,5 Kg	7,85 Kg	3,35 Kg	3,40 Kg		0.1 Kg
Prix hors TVA	981 €	1.132 €	1.089 €	1.288 €	134 €	157 €	12 €	60 €



Importateur
GSL SA
Langstraat 13 3384 Glabbeek
016 77 93 67

Distributeur
L&R
Druivenweg 8 3300 Goetsenhoven
Tel 016 82 10 88 GSM 0477 30 27 52